

ESA-10

Tapa goteras acrílico / Protector para cerámico

CARACTERISTICAS:

Tratamiento acrílico de alta resistencia.

ESA-10 impermeabiliza el cerámico, tejas, etc., recubriendo la porosidad invisible donde se deposita la suciedad, agua, musgos o sales, dándole un acabado especial por efecto de la combinación de emulsión y resinas acrílicas que pueden repetirse con otro tratamiento.

Sus versiones permiten tratar distintas superficies ya que ESA – 10 posee varias presentaciones: brillo final (transparente), rojo y negro, pudiendo repetir la operación tantas veces quiera con un costo mínimo.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Limpie la superficie, dejándola libre de partículas de polvo y grasas, utilizando liquido limpiador DECA –R.
- 2- Agite y vierta la cantidad necesaria del producto, extendiéndolo con pincel, secado, rodillo o pasa cera, en forma pareja, retirando el excedente que no se absorbió.
- 3- Deje absorber hasta que penetre bien en los poros de la cerámica.
- 4- Deje secar bien, el mayor tiempo posible, aproximadamente 24 horas.

RENDIMIENTO:

En pisos y revestimientos se estima un consumo estimado de 1 litro por cada 8 m² de superficie a tratar, aconsejando 2 (dos) manos.

Esta proporción puede variar de acuerdo al índice de absorción del material cerámico.

PRESENTACIÓN

✓ 1 y 5 L