

FIJADOR SELLADOR

CARACTERÍSTICAS

Concentrado al agua para interior y cielorrasos.

PROPIEDADES

La fórmula equilibrada de este producto permite su aplicación con resultados óptimos, en las siguientes variantes: fija superficies flojas o entizadas, yeso, pintadas con pinturas en polvo, revoques a la cal, etc.

Sella reduciendo la porosidad de la superficie a pintar aumentando el rendimiento de la pintura de terminación. Una vez aplicado, forma una película adherente que evitara el problema de manchas en paredes y cielos rasos.

VENTAJAS

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Antihongos
- ✓ Refuerza adherencia y durabilidad de la película final
- ✓ No deja olor

APLICACION

Sellador incoloro mate para interiores.

Ideal para mampostería, yeso, ladrillo y hormigón

En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex.

No adecuado para contacto directo con ácidos ni con álcalis.

Aplicable con pincel, rodillo o soplete.

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.

En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar Secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.

Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. El producto debe aplicarse siempre diluido, de acuerdo a:

- Paredes nuevas de alta absorción: 1 parte de sellador en 2 partes de agua.
- Paredes pintadas con remiendos de revoque: 1 parte de sellador en 3 partes de agua.
- Paredes pintadas en buen estado que requieren sellado: 1 parte de sellador en 5 partes de agua.

Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Secado al tacto 1 hora. Secado para aplicar la pintura de terminación 4 horas.

RENDIMIENTO

15 a 20 m² por litro (producto diluido).