

HIDROSTOP

Bloqueador Hidrostático de Humedad

CARACTERISTICAS:

Hidrófugo, es un bloqueador hidrostático que impide el avance de humedad en las paredes, rehaciendo las aislaciones horizontales.

APLICACIÓN:

Los muros revocados con cal, yeso, etc. deben picarse de ambos lados. No en caso de revestimiento de granito, mármol, azulejo, aunque la mezcla colocada contenga cal. Tampoco se eliminarán revoques con el concreto (cemento y arena sin cal). Debe completarse la existencia de cañerías embutidas para no afectarlas. Debe efectuarse una línea de perforación de 14 mm de diámetro al pie de la pared y distanciadas entre sí por 20 o 30 cm. Y una inclinación de 45° respecto a su horizontal. Diez centímetros más arriba se efectúa otra línea de perforaciones desplazadas 10 o 12 cm de la inferior. Las perforaciones deben tener una profundidad equivalente a las 2/3 partes del espesor de muro. Limpio los agujeros se llenan con agua y una vez absorbida se los llena con producto. Previo limpiado de los mismos de la película que se formara, se repite la operación hasta que no admitan más producto. Luego se rellena con concreto. (Sin cal)

PROPIEDADES:

Corta la humedad de las paredes, sin necesidad de seleccionarlás, cristalizándose en los capilares de la misma.

RENDIMIENTO:

Varía según el grado de observación de las paredes. El consumo mínimo es:

En paredes de 15 cm de espesor, 1 L/m.

En paredes de 30 cm de espesor, 2 L/m.

En paredes de 45 cm de espesor, 3 L/m.

Los resultados se aprecian a partir de los 15 días de aplicado.