

SITA-15

CARACTERÍSTICAS

Hidrófugo inorgánico a bases de geles que impiden el paso de la humedad, creando una impermeabilidad que resiste incluso fuertes y constantes presiones de agua.

PROPIEDADES

Aumenta las resistencias del mortero.
Sus propiedades no disminuyen con el tiempo.
No es caustico y mejora la adherencia del revoque grueso.
Responde al nuevo concepto de la construcción al permitir que las paredes respiren.
Permite que el agua salga pero que no entre.

VENTAJAS

- ✓ Formula 100% orgánica
- ✓ No ataca metales y mangueras de goma
- ✓ Excelente Estabilidad
- ✓ Sin nitritos, aminos, fosfatos ni boratos.

PRESENTACIÓN:

- ✓ Presentación 1 L
Pack: 6 unidades
- ✓ Presentación 5 L
Pack: 3 unidades
- ✓ Presentación 200 L
Pack: 1 unidad

MODO DE USO:

Mezclar bien en seco una parte de cemento portland fresco y tres partes de arena limpia. Diluir una parte del producto en 10 partes de agua limpia, mezclar. Volcar estas disoluciones en la mezcla y empastar bien.

PROPORCIONES:

DILUCIÓN	REVOQUE DE 1 CM	CAPA AISLADORA	TOMA DE JUNTAS	CONSUMO POR PESO DE CEMENTO
1:10	4 m ² /Kg.	2,5 m ² /Kg	10 m ² /Kg.	4%

PRIMEROS AUXILIOS:

Si la sustancia toma contacto con los ojos, lavar con abundante agua en forma continua. En caso de ingestión es necesaria la intervención médica. Producto tóxico, precaución, no ingerir y mantener alejado del alcance de los niños.